

2MP/5MP 室外防護罩紅外線全景攝影機

攝影機特性：

1. 輸出影像可切換種模式:AHD/TVI/CVI/CVBS。
2. 15顆高功率紅外線，投射距離可達40~50米以上。
3. 專利結構設計。
4. 搭配5MP全景1.8mm鏡頭可視角度接近180度。
5. 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
6. UTC(同軸)OSD選單功能，自行調整設定更方便。
7. 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。
8. 全機防水防塵,適用於室內外。
9. 夜晚紅外線投射均光 無聚光效應。



型號	AT-2915	AT-5915
影像感應元件	SONY 323 1/2.9" CMOS	SONY 335 1/2.8" CMOS
視頻輸出	AHD /TVI/CVI /CVBS	
有效圖素	2MP /1920(H)X1080(V)	5MP / 2592(H)X1944(V)
最低照度	B/W: 0 Lux IR ON	
鏡頭	5MP 全景1.8mm鏡頭	
鏡頭座	M12 LENS	
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)	
同步系統	內同步	
數字降噪	0~16 可調	
影像銳利	0~16 可調	
影像亮度	0~16 可調	
飽和度	0~16 可調	
日夜模式	外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD 切換)	
背光補償	支援	
數位寬動態	開/關	
白平衡	自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC	
OSD 語言	支援多國語言	
紅外線壽命/發光元件	平均20000小時 / 850nm 15 PCS	
影像輸出	75Ω AHD 2MP(預設)	75Ω AHD 5MP(預設)
防水等級/工作溫度	IP 67 /-10°C ~ 65°C	
電源供應/功耗	DC12±10% 700mA	

#規格如有更改·恕不另行通知