

HM-NTX85D

H.265 8路五合一監視錄影主機 XVR



- H.264 / H.265 影像壓縮技術格式
- IP / AHD(5M/4M)/TVI(5M) / CVI(4M) / 960H 影像訊號頻道混合輸入
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- IP Camera 最高支援 5MP
- 監視、監聽、廣播、推播、控制、防盜區域開關
- 支援 SATA 介面 16TB 以上大容量 HDD
- 聲音：4 In / 1 Out、警報：8 In / 1 Out
- 支援 UTC 同軸控制功能
- 具 P2P

型號		HM - NTX85D	
影像		儲存及備份裝置	
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA I/II/III HDD	2 顆 HDDs
IP 影像輸入	8 路，每路最高可達 5MP	E-SATA(外接 HDD)	無
BNC 影像輸入	BNC X 8 (Vp-p,75Ω)	IR 紅外線遙控器	無
影像迴路輸出	無	網路備份	有
影像輸出	Main 主畫面	USB 備份	前後端 USB 槽各一
	HDMI	雲端事件備份	選配
	VGA	通訊協定	
	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
聲音		網路連線方式	IP, TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL, LAN,DDNS,P2P Search
聲音輸入	RCA X 4	多人連線	支援 5 名使用者同時操控
聲音輸出	RCA X 1	手機連線	支援
聲音壓縮格式	APDCM	警報	
顯示		感應器輸入/輸出	輸入 x 8 / 輸出 x 1
顯示解析	最高可達 3840x2160 pixel	位移偵測	22X15 (方格)
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	控制點輸出	(NC/NO)X4(option)
錄影		影像漏失偵測	有
壓縮格式	H.264 / H.265 (網路傳輸:H.264 / H.265)	警報錄影	1~60 秒(可調)
錄影解析及速率 1080P	5M(12) fps/ 4M(15) fps/1080(30) fps	蜂鳴器	有
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程	設定及其它功能	
放影		RS-485	有
螢幕顯示	1、4、6、8	密碼控制	有
放影速度	一般、正轉、暫停 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)	按鍵鎖	有
搜尋模式	時間 事件 檔案	韌體升級	USB/網路
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		其它	
GUI 圖形化控制介面	有	作業系統	嵌入式 Linux 系統
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(5A/36w)
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)	尺寸	430 x 300 x 50 (mm)
DVR 控制面板	有	重量	約 2.59Kgs(不含硬碟)
		操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
		操作濕度	低於 90%
		異常偵測	Watchdog 程式

* 規格如有異動，以實物為準，恕不另行通知。